

Technische fiche :

GENERAL PURPOSE BUCKET ESSENTIAL



Benefits

- A bucket for all construction applications.
- Dedicated to heavy bulk: sand, earth, stones, gravels, etc.
- Tested at the R&D Center on high demanding applications.
- Designed and validated by Manitou.

Technical characteristics

- Capacity: 800 up to 1000L.
- For material density up to 2100 kg/m³.
- Simplified structure with straight sides.
- Integrated level indicator.
- No side strengthener.

Technical characteristics		BGP 1500 / 400 Essential	BGP 2000 / 800 Essential	BGP 2450 / 1000 Essential
Distance to center of gravity (mm)		228	283	297
Capacities				
Heaped Capacity (l)		394	802	995
Struck capacity (l)		311	622	766
Weight and dimensions				
Overall height (mm)	h17	625	786	786
Width (mm)		1500	2000	2450
Length (mm)		812	925	925
Depth (mm)	p5	627	817	817
Overall weight (kg)		161	345	397
Working Parameters				
Machine Equipment		✕	✕	✕
Hydraulic system		Nee	Nee	Nee
Flexible tube		-	Nee	-
Other Data for Attachments				
Carnage type		-	Manitou	-

Machine compatibiliteit	BGP 1500 / 400 Essential	BGP 2000 / 800 Essential	BGP 2450 / 1000 Essential
Reference number	-	52688160	52658055
All-Tach®	52702290	-	-
4 point Carnage	52723638	-	-
Euro Carnage	52723639	-	-
GCT 3-14	X	-	-
GCT 3-14 +	X	-	-
MLT 635-130 PS+	-	-	X
MLT 635-140 V+	-	-	X
MLT 733-115	-	-	X
MLT 733-115 LSU	-	-	X
MLT 733-115 ST4	-	-	X
MLT 737-130 PS+	-	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4	-	-	X
MLT 741-130 PS+	-	-	X
MLT 741-140 V+	-	-	X
MLT 841-145 PS+	-	-	X
MLT 940-140 V+	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	X
MT-FX 732	-	-	X
MT-FX 735 T LSU	-	-	X
MT-FX 735 T LSU (70 KW)	-	-	X
MT-FX 1035 LT LSU	-	-	X
MT 730 H	-	X	-
MT 733 Easy	-	-	X
MT 930 H	-	X	-
MT 930 HA	-	X	-
MT 933 Easy	-	-	X
MT 1033 easy	-	-	X
MT 1135 easy ST5	-	-	X
MT 1135 H easy ST5	-	-	X
MT 1135 HA Easy ST5	-	-	X
MT 1135 ST5	-	-	X
MT 1335	-	-	X
MT 1335 easy ST5	-	-	X
MT 1335 H easy ST5	-	-	X
MT 1335 HA easy ST5	-	-	X
MT 1335 ST5	-	-	X
MT 1440	-	-	X
MT 1440 A ST5	-	-	X
MT 1440 easy ST5	-	-	X
MT 1440 HA ST5	-	-	X
MT 1440 ST5	-	-	X
MT 1840 A ST5	-	-	X
MT 1840 easy ST5	-	-	X
MT 1840 HA ST5	-	-	X
MT 1840 ST5	-	-	X
MT-FX 733	-	-	X
MT-FX 1033	-	-	X
MT-FX 1440	-	-	X
MT-FX 1440 A	-	-	X
MT-FX 1840	-	-	X
MT-FX 1840 A	-	-	X
ULM 412 H	X	-	-
ULM 415 H	X	-	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes